

V Ý Ž E R K Y - Z V O N I C E /obec Nučice okres Kolín

Popis stavebně restaurátorských prací k obnově objektu

Dřevěná zvonice ve Výžerkách je památkou lidového stavitelství a požívá ochrany podle zák 22/1958 Sb. jako kulturní památka.

Objekt leží ve svahové části mezi dvěma cestami nedaleko novogotického kamenného kříže. Jeho původ nelze přesně časově určit, avšak ústní podání a tradice spolu s archaickým pojetím zvonice ukazují na relativně velké stáří objektu.

Zvonici tvoří mohutný dubový peň, zapuštěný do terénu, který se v horní části kmene rozděluje v poměrně pravidelnou přirozenou vidlici. Ve vidlici je uložena zvonová stolice se zvonem. Vidlice je ukončena dřevěnou stříškou, kuželového tvaru, pokrytou šindelem. Závěs je ovládnán provazem, ukončeným smyčkou na hřebu zaraženém do spodní části kmene.

Stav zachování objektu

Dřevo dubového pně je zčernalé povětrností a velkým stářím, vrchní vrstva je nepatrně zkorkovatělá. Prosté uložení do terénu způsobilo postupné uhnívání kmene od spodu, jež vedlo během staletí ke ztrátě původní výšky zvonice. Šindelová kuželová stříška dožívá a potřebuje náhradu. Hlavní závadou je současné prosté uložení kmene do země, jež vede k postupnému ztrávení a zániku kulturní památky. Krom toho značné současné vychýlení kmene od svislice vytváří negativní mechanické vlivy, zejména při užívání zvonice.

Návrh úpravy

- 1/ Vyzdvižení kmene a snesení a uložení za účelem podrobné prohlídky nepřístupných částí
- 2/ Odříznutí ztrouchnivělé patní části kmene a provedení celkové hloubkové konzervace dřeva /máčení v Pentalidolu min. 6 hod nebo postupné natírání Pentalidolem min. po 2 dny, jinak tak dlouho, dokud dřevo saje/.

- 3/ Provedení nového krůvku a šindelové krytiny ze štípaného a kuželovitě seříznutého šindele - doporučuje se provedení v modřínu včetně konservace Pentalidolem, případně Lastanoxem L.
- 4/ Kovové části budou ošetřeny, železné prvky odrezeny, opatřeny sušákovým a poté grafitovým nátěrem. Lůžka čepů zvonice budou na základě prohlídky zpevněna kovovou vložkou.
- 5/ Založení zvonice provede se s ohledem na udržení maximální výšky pně tak, že se pateční část nastaví ocelovou rourou potřebného průměru, do níž se pateční část zakotví na délku cca 100 - 120 cm. Kovová část bude zapuštěna těsně pod teréh, styk bude izolován asfaltovým tmelem. Délka kovového podstavce min. 220 cm, s kotvením do betonového bloku z betonu prostého o rozměrech 120/120/150 cm, s ohledem na založení v místě nestabilního svahového terénu. Kovová část základu, nezapuštěná do betonu, bude opatřena zesíleným nátěrem Plumbiolu a obsypána nad půdorysem základu kamenným štěrkem do úrovně terénu a zde zhutněna kopaným pískem
- 6/ Po dokončení konservačních ~~xxx~~ a restaurátorských prací se provede konečná povrchová úprava dřeva napuštěním ředěnou horkou fermeží /max. 2 nátěry/ a konečná fixáž povrchu včelím voskem se zaleštěním.

Rozpočtová část

N	Na práce podle Návrhu úpravy odborný odhad za provedení-bez materiálu	kčs 5000.-
---	--	------------



Vyžerky-zvonice /obec Nučice okres Kolín



Vyžerky-zvonice/ obec Nučice okres Kolín



Vyžerky-zvonice / obec Nučice okres Kolín



Vyžerky-zvonice/ obec Nučice okres Kolín



Vyšerky-zvonice/ obec Hučice okres Kolín

